



ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

- TY-1** Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Teollisuusrakennusten lisäksi korttelialueelle saa rakentaa toimisto- ja liikerakennuksia.
- LT** Yleisen tien alue.
- 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Osa-alueen raja.
- Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
- Ohjeellinen tontin raja.
- 804** Korttelin numero.
- 3** Ohjeellisen tontin numero.
- TARHAT** Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
- ||** Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- e=0,40** Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
- Rakennusala.
- Ohjeellinen rakennusala.
- Istutettava alueen osa.
- Hulevesien käsittelyyn varattu alueen osa.
- Säilytettävä/istutettava puurivi.
- Katu.
- Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

1. Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Oulujokilaakson kulttuurimaisemat. Alueen toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten rakentaminen ja materiaalien varastointiin liittyvät ratkaisut rajautuvat avoimeen maisemaan. Toteutuksessa tulee pyrkiä taajamakuvan edustavuuteen ja rakentamisen riittävän yhtenäiseen ilmeeseen.
2. Rakennusten katoille saa asentaa aurinkopaneeleita.
3. Asemakaava-alueella saattaa esiintyä happamia sulfaattimaita. Happamotumisriski on otettava huomioon rakenteiden suunnittelussa, kaivuotoissa, massanvaihdossa ja maa-aineksen läjityksessä koko kaava-alueella happamotumishaittojen ehkäisemiseksi. Kaivua pelkistyneessä tilassa olevan sulfidimaan tasolle tulee välttää.
4. Pelkistyneessä tilassa olevan sulfidimaan esiintyminen ja korkeustaso tulee varmistaa tontti- ja katukohtaisen maaperätutkimuksen yhteydessä. Mahdolliset happamat sulfaattimaita tulee huomioida perustamistapalautuksessa.
5. Asemakaava-alueella tulee ehkäistä hulevesien muodostumista suosimalla vettä läpäiseviä pintoja, kasvillisuusalueita ja viherkattoja. Vettä läpäisemättömillä pinnoilla tulevat hulevedet tulee johtaa kunnalliseen hulevesiverkostoon. Käsittelemättömiä hulevesiä ei saa johtaa Pastorinojaan.
6. Asemakaava-alue sijaitsee junaradan tärinäriskialueella. Rakennuspaikkakohtaisella tärinämittauksella tulee varmistaa, että junaliikenteen aiheuttama maaperän värähtely ei aiheuta rakennuksissa rakennevaurioita eikä runkomelu- tai tärinähaittaa. Liike- ja toimitiloissa junaliikenteen aiheuttama runkomelutaso saa olla enintään 45 dB L_{prn} ja tärinälaso enintään 0,60 vw95 (mm/s).
7. Melun osalta rakennusten sisällä tulee huolehtia siitä, että saavutetaan Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) mukainen liike- ja toimistohuoneiden päivämelun ohjearvo 45 dB.

KAVAEHDOTUS



MUHOKSEN KUNTA

Kaavan nimi		Mittakaava 1:2000	
KORILAN ASEMAKAAVA (I-VAIHE)		Päiväys 15.11.2024	
Maankäyttöjaosto	Kunnanhallitus	Kunnanvaltuusto	Voimaantulo
xx.xx.2024	xxxx	xxxx	xxxx
Allekirjoitus		Suunnittelija	
Ulla-Maija Karjalainen maankäyttöinsinööri		 Satu Fors, arkkitehti YKS 583 LUKKAROINEN	
Pohjakartta		Pohjakartta täyttää MRL 54 §:n asettamat vaatimukset.	
Tasokoordinaatisto ETRS-GK26 Korkeusjärjestelmä N2000		N.N.	